

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
 Grammage par pli 15,50g / m²
 Nombre de plis 2
 Gaufrage DESL
 Nombre de formats 150
 Perforation 11,20cm
 Laize 9,80cm

Surface / Feuille 109,76cm²
 Diamètre mandrin 42,50mm
 Mandrin déchirable Non

Diamètre extérieur 9,00cm
 Origine France

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Non Allongement longitudinal 15,00 %
 Traitement WS Non Résistance sens traction 220,00 N / m

Débitabilité 20,00 s Taux de blancheur 83,00 % ± 2%

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Papier toilette haute résistance

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 14.400,00

Présentation :

Rouleau de papier toilette Issu de la technologie DESL

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs de papier toilette
 01DH5121/01DH2001/01DH6001

Bénéfices client :

Résistant et performant

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM	POLYFILM	
Quantité UC	96	24	
Poids kg	4,90		
Longueur cm	73,00	24,00	
Largeur cm	24,00	24,00	
Hauteur cm	39,00	39,00	
Code EAN			

PALETTISATION

Type de palette	EUROPE
UV par niveau	5
Nombre de niveaux	5
UV par palette	25
Hauteur palette en m	2,10
Volume UV en m3	0,0683